

Canon EOS C500

1日45,000(別) 料率A



製品の特長

- 4Kの高画質な映像を高精細なRAWデータで出力可能
- 最高ISO20000の高感度
- 「EFマウント（シネマロックタイプ）」を採用

※写真のレンズは付属していません。

主な仕様

撮像素子	スーパー35mm相当 CMOS(単板)		
有効画素	約885万画素(4096×2160)		
記録メディア	MXF記録時：CFカード(2スロット)、RAW記録時：外部レコーダー(AJA Ki Pro Quad)		
レンズマウント	キヤノンEFマウント 対応レンズ：EFレンズ群(EF-Sレンズを含む)/EFシネマレンズ群		
NDフィルター	内蔵 (OFF/2stops/4stops/6stops)、電動式		
ISO感度	1段ステップ：ISO320/400~12800/20000、1/3段ステップ：ISO320~20000		
映像出力	3G-SDI×2/MON. 端子×2/HD-SDI/HDMI		
音声入力	本体：MIC入力(3.5mmステレオミニ) モニターユニット：XLR3ピン×2		
その他入出力	GENLOCK/SYNC OUT/TIME CODE(入出力兼用)/REMOTE端子/ヘッドホン端子		
記録フォーマット	ビットレート(最大) フレームレート		
	4K RAW	—	4096×2160/3840×2160：60p/50p/30p/25p/24.00p/23.98p
	4K HRAW	—	4096×2160/3840×2160：60p/50p
	2K RGB4:4:4 12bit	—	2048×1080：60p/50p/30p/25p/24.00p/23.98p/60i/50i
	—	—	1920×1080：60p/50p/30p/25p/24.00p/23.98p/60i/50i
	MXF	35Mbps	1920×1080：30p/25p/23.98p/60i/50i
		1280×720：60p/50p/30p/25p/23.98p	
	25Mbps	1440×1080：30p/25p/23.98p/60i/50i	
重量	約1820g (本体のみ)		
外形寸法	約185×284×301mm(ハンドルユニット、モニターユニット装着時)		
付属品	バッテリー(BP-955)×3/チャージャー×2/ACアダプター ガンマイク/液晶ビューファース/ハンドル/カメラプレート/ストラップ/取説		

※上記フォーマットは一部抜粋になります(フレームレート表記：60i/p→59.94i/p、30p→29.97p)

記録時間 ※下記表の数値は目安としてご参考下さい

単位：分

メディア	フォーマット	Mbps	フレームレート	32G	64G
CFカード	MXF	50	1920×1080/60i	80	160
		35	1920×1080/60i	110	225
		25	1440×1080/60i	160	310

Ginza Sakuraya