

CANARE FCBK-OM3W2-12G/FCBK-OF3W1-12G

1日¥70,000(別) 料率B

**製品の特長**

- 光カメラコネクタを使用して12G-SDI 2チャンネルの光伝送が可能
- 12G-SDI、6G-SDI、3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI、DVB-ASIのマルチレート・マルチフォーマット対応
- AC電源およびDC電源の両方に対応（AC電源優先）
- 光カメラコネクタはOCシリーズ（TAJIMI OPSシリーズ）
- EXT端子を標準装備（FCBK：XLR3-31-F77 × 2またはXLR3-32-F77 × 2）

主な仕様

SDI入出力端子	BNC×2
使用温度範囲	-10°C～+40°C、結露なきこと
保存温度範囲	-20°C～+75°C
LED表示	電源、DC電源低下警告、コンバータステータス、コンバータ種別
電源	AC 100V-240V, DC 14.8V（10V-18Vに対応）
消費電力	最大5W
本体寸法	210 (W) × 42 (H) × 240 (D) mm *突起物は含みません。
本体重量	約1.4 kg
付属品	AC電源コード

※光カメラケーブルは電源供給用としても使われますが、本製品は対応していません。

※コネクタの接続端面にほこりなどが付着すると、正確な伝送ができない恐れがあります。

使用しないときは必ず付属のキャップをはめて保管してください。

※CLASS1レーザーを使用しており安全ですが、目や皮膚へ直接当てることはお避けください。

Ginza Sakuraya