

XDCAMメモリーカムコーダー

SONY PMW-200

1日¥13,000(別) 料率A



主な仕様

撮像素子	1/2 型“Exmor”CMOSイメージセンサーRGB3板式		
有効画素	1920×1080	記録メディア	S×Sカード(2スロット)
重量	約2.3kg (本体のみ)	外形寸法	172×164×317mm (突起部含まず)
レンズ	14倍/f=5.8~81.2mm(35mm換算：31.4~439mm) フィルター径：77mm		
フォーカス	オート/マニュアル/フルマニュアルフォーカス切り替え		
映像出力	HD-SDI/HDMI(Type A)/VIDEO OUT(GENLOCK切替)/AV OUT		
音声入力	XLR3ピン×2		
その他入出力	GENLOCK(ビデオ出力切替)/TC IN,OUT(切替)/オーディオ出力(AVマルチコネクター) ヘッドホン(3.5mmステレオ)/i.LINK(4ピン)		
記録フォーマット (UDFモード/MXF)		ビットレート(最大)	フレームレート
	MPEG HD422	50Mbps	1920×1080：60i/30p/24p/50i/25p
		50Mbps	1280×720：60p/30p/24p/50p/25p
	MPEG HD	35Mbps	1440×1080：60i/30p/24p/50i/25p
	DVCAM	25Mbps	720×480：60i/30psF、720×576：50i/25PsF
記録フォーマット (FATモード/MP4)		ビットレート(最大)	フレームレート
	MPEG HD(HQ)	35Mbps	1920×1080/1440×1080：60i/30p/24p/50i/25p
		35Mbps	1280×720：60p/30p/24p/50p/25p
	MPEG HD(SP)	25Mbps	1440×1080：60i/24p/50i
	DVCAM	25Mbps	720×480：60i/30psF、720×576：50i/25PsF
付属品	バッテリー(BP-U60)×2/2連チャージャー/DCケーブル/カードリーダー ガンマイク/ビデオケーブル(RCA)/USBケーブル/リモコン/ストラップ/レインカバー/取説		

※上記フォーマットは一部抜粋になります(フレームレート表記：60i/p→59.94i/p、30p→29.97p、24p→23.98p)

記録時間 (数値は目安としてご参考下さい)

単位：分

メディア	フォーマット	Mbps	フレームレート	32G	64G	128G
S×Sカード	MPEG HD422	50	1920×1080/60i	60	120	240
	MPEG HD(MXF)	35	1440×1080/60i	90	180	360
	MPEG HD(MP4)	35	1920×1080/60i	100	200	400

Ginza Sakuraya