

SONY PMW-400K

1日¥30,000(別) 料率A



製品の特長

- MPEG HD422に加えて、XAVC HD記録にも対応
- 2/3型 フルHD“Exmor”3CMOSセンサーにより
高感度・高画質を実現
- オートフォーカス機能搭載の16倍ズームレンズ付属

主な仕様

撮像素子	2/3 型3 板式 “Exmor ”フルHD CMOS	有効画素	1920×1080
レンズマウント	B4マウント	記録メディア※	S×S (2 スロット)/SDXCカード(アダプター使用)
重量	約3.4kg (本体のみ)	外形寸法	約124×269×332mm
付属レンズ	XA16×8A-XB8A(35mm換算：31.5～503mm) フィルター径： M82mm/ピッチ0.75mm		
映像出力	SDI×2/VIDEO OUT(BNC)/HDMI(typeA)		
音声入出力	入力：マイクIN(XLR 5ピン)/AUDIO IN CH1,CH2(XLR 3ピン) 出力：XLR 5ピン		
その他入出力	GENLOCK IN(BNC)/TC IN,OUT(BNC)/i.LINK(6ピン)/REMOTE(8ピン)/イヤホンジャック		
ファイルシステム (対応フォーマット)	【exFAT】 XAVC-I、XAVC-L、MPEG HD422、MPEG HD、DVCAM 【UDF】 MPEG HD422、MPEG HD、MPEG IMX、DVCAM 【FAT】 HQ、SP、DVCAM		
記録フォーマット		ビットレート(最大)	フレームレート
	XAVC-I	最大112Mbps	1920×1080：60i/30p/50i/25p/24p
	XAVC-L	50Mbps/35Mbps	1920×1080：60i/30p/50i/25p/24p
	XAVC-L	25Mbps	1920×1080：60i/50i
	MPEG HD422	50Mbps	1920×1080：60i/30p/50i/25p/24p
	MPEG HD	35Mbps	1920×1080：60i/30p/50i/25p/24p
	HQ	35Mbps	1920×1080：60i/30p/50i/25p/24p
	DVCAM	25Mbps	720×480：60i/30p(PsF)、720×576：50i/25p(PsF)
付属品	SxSカードUSBリーダーライター(SBAC-US20)/ビューファース/ガンマイク VCT-14/ショルダーベルト/レインカバー/マニュアル		

※各記録フォーマットの対応カードはメーカーサイトをご確認ください

※上記フォーマットは一部抜粋になります(フレームレート表記：60i/p→59.94i/p、30p→29.97p、24p→23.98p)

記録時間 (数値は目安としてご参考下さい)

単位：分

メディア	フォーマット	Mbps	フレームレート	32G	64G	128G
S×S	XAVC-L	50	1920×1080/60i	60	120	240
	MPEG HD422	50	1920×1080/60i	60	120	240
	MPEG HD	35	1920×1080/60i	90	180	360

Ginza Sakuraya