

XDCAMメモリーカムコーダー

SONY PXW-X200

1日¥13,000(別) 料率A



製品の特長

- 1/2インチExmor 3CMOSイメージセンサーにより
感度F12を実現
- フルマニュアル17倍ズームレンズ
- アダプターを使用することにより
SDHCカードによる収録も可能

主な仕様

撮像素子	1/2型 Exmor CMOSイメージセンサー RGB3 板式		
有効画素	1920×1080	記録メディア	S×Sカード(2スロット)、SDカード(プロキシ用)
重量	約2.4kg(本体のみ)	外形寸法	168×161×331mm(突起部含まず)
レンズ	17倍/f=5.6~95.2mm(35mm換算:29.3~499mm) フィルター径:77mm		
フォーカス	オート/マニュアル/フルマニュアルフォーカス切り替え		
映像出力	3G-SDI/HDMI(Type A)/ビデオ出力(GENLOCK 入力切替)		
音声入力	XLR3ピン×2		
その他入出力	GENLOCK(ビデオ出力切替)/TC IN,OUT/オーディオ出力(AVマルチコネクター) REMOTE(2.5mmステレオ)/ヘッドホン(3.5mmステレオ)/i.LINK(4ピン)		
記録フォーマット	拡張子	ビットレート(最大)	フレームレート
	XAVC Intra .MXF	111Mbps	1920×1080:60i/30p/50i/25p
	.MXF	89Mbps	1920×1080:24p
	XAVC Long .MXF	50/35Mbps	1920×1080:60p/60i/30p/24p/50p/50i/25p
	.MXF	25Mbps	1920×1080:60i/50i
	MPEG HD422 .MXF	50Mbps	1920×1080:60i/30p/24p/50i/25p
	MPEG HD420 .MXF	35Mbps	1920×1080:60i/30p/24p/50i/25p
	.MP4	35Mbps	1920×1080:60i/30p/24p/50i/25p
DVCAM .MXF/.AVI	25Mbps	720×480:60i/30psF/50i/25PsF	
付属品	バッテリー(BP-U60)×2/2連チャージャー/DCケーブル/カードリーダー ガンマイク/ビデオケーブル(RCA)/USBケーブル/リモコン/ストラップ/レインカバー/取説		

※上記フォーマットは一部抜粋になります(フレームレート表記:60i/p→59.94i/p、30p→29.97p、24p→23.98p)

記録時間 (数値は目安としてご参考下さい)

単位:分

メディア	フォーマット	Mbps	フレームレート	32G	64G	128G
S×Sカード	XAVC Intra	111	1920×1080/60i	30	60	120
	XAVC Long	50	1920×1080/60i	60	120	240
	MPEG HD422	50	1920×1080/60i	60	120	240
	MPEG HD420(MXF)	35	1920×1080/60i	90	180	360
	MPEG HD420(MP4)	35	1920×1080/60i	100	200	400

Ginza Sakuraya