

4K対応 XDCAMメモリーカムコーダー

SONY PXW-Z450

1日¥40,000(別) 料率A



製品の特長

- 2/3型4K Exmor R CMOSイメージセンサーを搭載
- 4K/HD同時記録
- マルチフォーマット/HDR収録
XAVC QFHD Intra/Long 59.94pでの4K収録が可能

※写真のレンズは付属していません。

主な仕様

撮像素子	2/3型 Exmor R 4K CMOS	有効画素	3840×2160
レンズマウント	B4マウント	記録メディア	S×S(2スロット)/SDカード(Proxy用)
重量	約3.6 kg (本体のみ)	外形寸法	約170×269×332mm(突起部含まず)
映像入出力	入力：SDI IN 出力：SDI OUT 1,2,3,4/VIDEO OUT(BNC)/HDMI(TypeA)		
音声入出力	入力：マイクIN(XLR 5ピン)、AUDIO IN CH1/CH2(XLR 3ピン) 出力：XLR 5ピン		
その他入出力	GENLOCK IN(BNC)/TC IN,OUT(BNC)/REMOTE(8ピン)/イヤホンジャック		
記録フォーマット		ビットレート(最大)	フレームレート
	XAVC-I QFHD	600Mbps	3840×2160：60p/50P/30p/25P/24p
	XAVC-I HD	223Mbps	1920×1080：60p/50P/60i/50i/30p/25P/24p
	XAVC-L QFHD	150Mbps	3840×2160：60p/50P/30p/25P/24p
	XAVC-L 50	50Mbps	1920×1080：60p/50P/60i/50i/30p/25P/24p
	XAVC-L 35	35Mbps	1920×1080：60p/50P/60i/50i/30p/25P/24p
	XAVC-L 25	25Mbps	1920×1080：60i/50i
	MPEG HD422	50Mbps	1920×1080：60i/50i/30p/25P/24p
	MPEG HD420 HQ	35 Mbps	1920×1080：60i/50i/30p/25P/24p
	DVCAM	25Mbps	720×480：60i、720×576：50i
XAVC Proxy	9Mbps/6Mbps	本線 1920×1080時：60i/50i/30p/25P/24p	
付属品	ビューファースター(HDVF-EL30)、ガンマイク(ECM-680S)、VCT-14 ショルダーベルト、マニュアル、レインカバー(RCS-700)		

※上記フォーマットは一部抜粋になります(フレームレート表記：60i/p→59.94i/p、30p→29.97p、24p→23.98p)

記録時間 ※下記表の数値は目安としてご参考下さい

単位：分

メディア	フォーマット	Mbps	フレームレート	32G	64G	128G
S×S	XAVC-I QFHD	600	3840×2160/60p			20
	XAVC-L QFHD	150	3840×2160/60p	20	40	80
	XAVC-L 50	50	1920×1080/60i	60	120	240
	MPEG HD422	50	1920×1080/60i	60	120	240
	MPEG HD420 HQ	35	1920×1080/60i	90	180	360

Ginza Sakuraya