

SONY PXW-Z280V

1日¥28,000(別) 料率B



製品の特長

- 1/2インチ4K ExmorR 3CMOSイメージセンサーにより
感度F12を実現
- フルマニュアル17倍ズームレンズ
- 顔検出オートフォーカス
- 電子式可変NDフィルター
1/4~1/128NDまでシームレスに濃度変更が可能

主な仕様

撮像素子	1/2 型 裏面照射型CMOSイメージセンサー"Exmor R" RGB3 板式		
有効画素	3840×2160	記録メディア	S×S (2スロット)、プロキシ:SDカード
重量	約2.6kg (本体のみ)	外形寸法	178.4×202.0×426.3mm (突起部含む)
レンズ	17倍/f=5.6-95.2mm(35mm換算:約30.3-515mm) フィルター径:77mm		
NDフィルター	クリア、1/4ND、1/16N、1/64ND 可変ND:1/4~1/128ND 相当		
映像出力	12G-SDI/HDMI/ビデオ出力(BNC)		
音声入力	XLRタイプ 3ピン×2		
その他入出力	GENLOCK IN(ビデオ出力と切替え)/TC IN,OUT(BNC) マルチマイクロUSB/REMOTE(2.5mmステレオ)/イヤホンジャック/LAN(RJ-45)		
記録フォーマット		ビットレート(最大)	フレームレート
	XAVC-I QFHD	600Mbps	3840×2160:60p/30p/24p/50p/25p
	XAVC-I HD	222Mbps	1920×1080:60p/60i/30p/24p/50p/50i/25p
	XAVC-L QFHD	150Mbps	3840×2160:60p/30p/24p/50p/25p
	XAVC-L HD	50/35/25Mbps	1920×1080:60p/60i/30p/24p/50p/50i/25p
	MPEG HD422	50Mbps	1920×1080:60i/30p/24p/50i/25p
			1280×720:60p/30p/24p/50p/25p
	MPEG HD420 HQ	35Mbps	1920×1080:60i/30p/24p/50i/25p
		1440×1080:60i/50i	
DVCAM	25Mbps	720×480:60i/30PsF、720×576:50i/25PsF	
付属品	バッテリー(BP-U60)×2/2連チャージャー/DCコード ガンマイク/USBケーブル/カードリーダー/ストラップ/アイカップ/取説 ワイコンはオプションです→zunow WCZ-280		

※上記フォーマットは一部抜粋になります(フレームレート表記:60i/p→59.94i/p、30p→29.97p、24p→23.98p)

記録時間 (数値は目安としてご参考下さい)

単位:分

メディア	フォーマット	Mbps	フレームレート	32G	64G	128G
S×S	XAVC-I QFHD	600	3840×2160/60p		11	22
	XAVC-I HD	222	1920×1080/60i	14	28	57
	XAVC-L QFHD	150	3840×2160/60p	21	43	86
	XAVC-L HD50	50	1920×1080/60i	57	115	230
	MPEG2 HD422	50	1920×1080/60i	53	107	215

Ginza Sakuraya