

デジタルHDビデオカメラレコーダー

SONY HDR-PJ680

1日¥5,000(別) 料率A



製品の特長

- 25ルーメンのプロジェクター機能
- 最大広角26.8mm
- 4K撮影時30倍、HD撮影時40倍の全画素超解像ズーム機能
- 身体全体を追尾してピントを合わせ続ける「ロックオンAF」
- 高画質動画とMP4動画の同時記録

主な仕様

撮像素子	1/5.8型 Exmor R CMOSセンサー	有効画素	229万画素(16:9)
重量	約325g (本体のみ)	外形寸法	61.5×66.0×121.0mm
記録メディア※	マイクロSDHCカード/マイクロSDXCカード/内蔵メモリー 64GB		
レンズ	30倍/f=1.9-57.0mm(動画時35mm換算：26.8-804.0mm) フィルター径：46mm		
フォーカス	自動/手動 (タッチパネル)		
最短撮影距離	約1cm(ワイド端)、約80cm (テレ端)		
映像出力	HDMI マイクロコネクタ		
音声入力	マイク入力(3.5mmステレオミニ)		
その他入出力	マルチマイクロUSB(リモート,映像/音声出力)※出力専用ケーブルは付属していません ヘッドホン端子(3.5mmステレオミニ)		
記録フォーマット		ビットレート	フレームレート
	XAVC S HD	約50Mbps	1920×1080：60p/30p/24p
	AVCHD(PS)	約28Mbps	1920×1080：60p
	AVCHD(FX)	約24Mbps	1920×1080：60i/24p
	AVCHD(FH)	約17Mbps	1920×1080：60i/24p
MP4	約3Mbps	1280×720：30p	
プロジェクター	明るさ：最大25ルーメン、解像度：640×360、投影距離：0.5m以上、専用入力端子：HDMI マイクロ		
付属品	ワイコン(DCR-732)/バッテリー(NP-FV100A)×2/2連チャージャー/ACアダプター HDMIマイクロケーブル/マイクロUSBケーブル/取説		

※各記録フォーマットの対応カードはメーカーサイトをご確認ください

※上記フォーマットは一部抜粋になります(フレームレート表記：60i/p→59.94i/p、30p→29.97p、24p→23.98p)

記録時間 ※下記表の数値は目安としてご参考下さい

単位：分

メディア	フォーマット	Mbps	フレームレート	32G	64G
マイクロSD カード	XAVC S HD	50	1920×1080/60p		155
	AVCHD(FH)	17	1920×1080/60i	200	400

**Ginza Sakuraya**