

XDCAM HD422 レコーダー

SONY PDW-HD1500

1日¥30,000(別) 料率A



主な仕様

メディア	1/2 層 Professional Disc
入力端子	デジタル入力：HD/SD-SDI×1、i.LINK(S400)×1 アナログビデオ入力：REF.VIDEO INPUT×(BNC)2 (ループスルー)、 HD3値シンク又はSDブラックバースト/コンポジットシンク アナログオーディオ入力：XLR3ピン凹×2 デジタルオーディオ入力：AES/EBU IN1/2、3/4(BNC)×2 タイムコード入力：BNC×1
出力端子	デジタル出力：HD-SDI×2、SD-SDI×2 アナログビデオ出力：COMPOSITE(BNC)×2 アナログオーディオ出力：XLR3ピン 凸×2、AUDIO MONITOR：XLR3ピン 凸×2 PHONES：ステレオ標準×1 デジタルオーディオ出力：AES/EBU OUT1/2、3/4(BNC)×2 タイムコード出力：BNC×1
コントロール端子	REMOTE(9P)：D-sub 9ピン×1、VIDEO CONTROL：D-sub9ピン、REMOTE：4ピン×1 i.LINK(S400)：6ピン×1、CONTROL：ミニジャック (4極) ×1 (RM-LG2接続用)
外形寸法	(幅×高さ×奥行) 約210×約132×約396mm ※最大突起含まず
質量	約6.5kg (本体)
記録・再生 フォーマット	MPEG HD422：MPEG-2 422P @HL、50Mbps MPEG HD：MPEG-2 MP @HL 35/25/18Mbps MPEG IMX：MPEG-2 422P@ML 50/40/30Mbps DVCAM：DVCAM 25Mbps
記録・再生時間	MPEG HD422：50Mbps…約43分(1層)、約95分(2層) MPEG HD：35Mbps…約65分(1層)、約145分(2層) 25Mbps…約85分(1層)、約190分(2層) 18Mbps…約112分(1層)、約248分(2層) DVCAM：25Mbps…約85分(1層)、約185分(2層)、約370分(3層)、約450分(4層)

Ginza Sakuraya