

XDCAM HD422 レコーダー

SONY PDW-F1600

1日¥35,000(別) 料率A



主な仕様

メディア	1/2 層 Professional Disc
入力端子	デジタル入力：HD/SD-SDI×1 アナログビデオ入力：REF.VIDEO INPUT×(BNC)2 (ループスルー)、 HD3値シンク又はSDブラックバースト/コンポジットシンク アナログオーディオ入力：XLR3ピン凹×2 デジタルオーディオ入力：AES/EBU IN1/2、3/4(BNC)×2 タイムコード入力：BNC×1
出力端子	デジタル出力：HD-SDI×2、SD-SDI×2、HDMI(Type A) アナログビデオ出力：COMPOSITE(BNC)×2 アナログオーディオ出力：XLR3ピン 凸×2、AUDIO MONITOR：XLR3ピン 凸×2 PHONES：ステレオ標準×1 デジタルオーディオ出力：AES/EBU OUT1/2、3/4(BNC)×2 タイムコード出力：BNC×1
コントロール端子	REMOTE(9P)：D-sub 9ピン×1、VIDEO CONTROL：D-sub9ピン×1、REMOTE：4ピン×1、 i.LINK：S400 6ピン×1、ネットワーク：RJ-45×1
外形寸法	(幅×高さ×奥行) 約210×約132×約396mm ※最大突起含まず
質量	約6.5kg (本体)
記録・再生 フォーマット	MPEG HD422：MPEG-2 422P @HL 50Mbps MPEG HD：MPEG-2 MP @HL 35/25/18Mbps MPEG IMX：MPEG-2 422P@ML 50/40/30Mbps DVCAM：DVCAM 25Mbps
記録・再生時間	MPEG HD422：50Mbps…約43分(1層)、約95分(2層) MPEG HD：35Mbps…約65分(1層)、約145分(2層) 25Mbps…約85分(1層)、約190分(2層) 18Mbps…約112分(1層)、約248分(2層) DVCAM：25Mbps…約85分(1層)、約185分(2層)、約370分(3層)、約450分(4層)

Ginza Sakuraya