

SONY XDS-PD1000

1日¥32,000(別) 料率A



主な仕様

メディア	1/2/3/4 層 Professional Disc、SxSメモリーカード、内蔵HDD500GB×3
入力端子	デジタル入力：HD/SD-SDI×1 アナログビデオ入力：REF.VIDEO INPUT×(BNC)2 (ループスルー)、 HD3値シンク又はSDブラックバースト/コンポジットシンク アナログオーディオ入力：XLR3ピン凹×2 デジタルオーディオ入力：AES/EBU IN1/2、3/4、5/6、7/8(BNC)×4 タイムコード入力：BNC×1 SYSTEM TC INPUT：BNC×1
出力端子	デジタル出力：HD-SDI×2、SD-SDI×2、HD-SDI MONITOR OUT×1、 SD-SDI MONITOR OUTPUT×1、HDMI(Type A)×1、MONITOR(VGA)×1 アナログビデオ出力：COMPOSITE(BNC)×2 アナログオーディオ出力：XLR3ピン 凸×2、AUDIO MONITOR：XLR3ピン 凸×2 PHONES：ステレオ標準×1 デジタルオーディオ出力：AES/EBU OUT1/2、3/4、5/6、7/8(BNC)×4 タイムコード出力：BNC×1
コントロール端子	REMOTE(9P)：D-sub 9ピン×2、VIDEO CONTROL：D-sub9ピン×1、GPIO：D-sub15ピン×1 ネットワーク：RJ-45
外形寸法	(幅×高さ×奥行) 約424×約132×約460mm ※最大突起含まず
質量	約17kg (本体)
記録・再生 フォーマット	MPEG HD422：MPEG-2 422P @HL、50Mbps MPEG HD：MPEG-2 MP @HL 35/25*再生のみ/18*再生のみMbps MPEG IMX：MPEG-2 422P @ML 50/40*再生のみ/30Mbps DVCAM：DVCAM 25Mbps
記録・再生時間	MPEG HD422 50Mbps：約30H時間(HDD)、約43分(1層)、約95分(2層)、約190分(3層)、 約240分(4層) MPEG HD(HQモード)35Mbps：約48時間(HDD)、約65分(1層)、約145分(2層)、約290分(3層)、 約360分(4層) MPEG IMX 50Mbps：約33時間(HDD)、約45分(1層)、約100分(2層)、約200分(3層)、約240分(4層) DVCAM 25Mbps：約61時間(HDD)、約85分(1層)、約185分(2層)、約370分(3層)、約450分(4層)