

SSDデッキレコーダー

Blackmagicdesign Hyper Deck Studio Pro2

1日¥12,000(別) 料率



主な仕様

メディア	SATA-II/SATA-IIIソリッド・ステート・ディスク×2スロット
入力端子	ビデオ：6G/3G/HD/SD-SDI×4(シングル/クアッドリンク)、 HDMI(Type A)×1*Ultra HD 4Kをサポート、アナログビデオ(Y/B-Y/R-Y)×1 アナログオーディオ：XLR×2、RCA×2 リファレンス入力：BNC×1(3値シンクまたはブラックバースト) タイムコード：XLR×1
出力端子	ビデオ：6G/3G/HD/SD-SDI×4(シングル/クアッドリンク)、 HDMI(Type A)×1*Ultra HD 4Kをサポート、アナログビデオ(Y/B-Y/R-Y)×1 アナログオーディオ：XLR×2 Monitor Out：BNC×1 タイムコード：XLR×1
その他端子	Remote(RS-422) In/Out：D-sub9ピン、Ethernet、USB2.0(Type B)×1
外形寸法	(幅×高さ×奥行) 約482×約44×約169mm
質量	約2.0kg
フォーマット	SDビデオ：525i59.94 NTSC、625i50PAL HDビデオ：720p50、720p59.94、720p60、1080p23.98、1080p24、1080p25、1080p29.97、 1080p30、1080p50、1080p59.94、1080p60 1080PsF23.98、1080PsF24、1080PsF25、1080PsF29.97、1080PsF30 1080i50、1080i59.94、1080i60 Ultra HDビデオ：2160p23.98、2160p24、2160p25、2160p29.97、2160p30
対応コーデック	非圧縮QuickTime、ProRes 422HQ QuickTime、ProRes 422 QuickTime、ProRes 422LT QuickTime ProRes422 Proxy Quick Time、Avid DNxHD Quick Time、Avid DNxHD MXF(1080i60まで)
録画時間	非圧縮QuickTime(1080i59.94)：約22分(240GB)、約45分(480GB) ProRes 422HQ QuickTime(1080i59.94)：約120分(240GB)、約240分(480GB) ProRes 422 QuickTime(1080i59.94)：約173分(240GB)、約345分(480GB) ProRes 422LT QuickTime(1080i59.94)：約238分(240GB)、約478分(480GB) ProRes422 Proxy Quick Time(1080i59.94)：約458分(240GB)、約918分(480GB)

※収録時間は目安です。

Ginza Sakuraya