

P2 HD ポータブルレコーダー

Panasonic AJ-HPM110

1日¥15,000(別) 料率A



主な仕様 ※AVC-IntraコーデックボードAJ-YBX200搭載

メディア	P2カード
ビデオ入力信号	アナログコンポジット：BNC×1 リファレンス入力：ブラックバースト/HD3値SYNC自動切換、 BNC×1(ループスル)、75Ω終端自動切換 SDI(HD/SD)入力：BNC×1
出力端子	HDアナログコンポーネント出力：BNC×3 アナログコンポジット出力：BNC×3(VIDEO1/2/3)※HDアナログコンポーネント出力は切替 SDI(HD/SD)出力：BNC×1 モニター出力：BNC×1
オーディオ入力信号	アナログ入力：XLR×4(CH1/CH2/CH3/CH4) SDI入力：BNC×1
オーディオ出力信号	アナログ出力：XLR×4(CH1/CH2/CH3/CH4) SDI出力：BNC×1 モニター出力：ピンジャック×2 ヘッドホン出力：ステレオミニジャック(3.5mm径)
その他入出力	タイムコード入力(BNC)×1、タイムコード出力(BNC)×1、RS-422A入出力(D-sub9ピン)×1、 IEEE1394入出力×1、USB2.0：HOST×1/DEVICE×1、
外形寸法	(幅×高さ×奥行) 約301×約120×約412mm ※セット足除く
質量	約6.5kg
記録フォーマット	AVC-Intra100/AVC-Intra50/DVCPRO HD/DVCPRO 50/DVCPRO/DVフォーマット切替
記録ビデオ信号	1080/59.94i、1080/23.98p、1080/24p、1080/29.97p、1080/25p、1080/50i、 720/59.94p、720/50p、480/59.94i、576/50i
記録オーディオ信号	AVC-Intra100/AVC-Intra50/DVCPRO HD：48kHz/16bits、8CH DVCPRO 50：48kHz/16bits、4CH DVCPR/DV：48kHz/16bits、2CH/4CH切替
記録・再生時間	AVC-Intra100、DVCPRO HD：約32分(32GB)、約64分(64GB) AVC-Intra50、DVCPRO 50：約64分(32GB)、約128分(64GB) DVCPRO：約64分(32GB)、約128分(64GB)

Ginza Sakuraya