

P2 HDポータブルレコーダー

# Panasonic AJ-HPM200

1日¥18,000(別) 料率A



主な仕様 ※AVCHDコーデックボードAJ-YCX250G搭載

メディア	P2カード
ビデオ入力信号	アナログコンポジット入力：BNC×1 リファレンス入力：ブラックバースト/HD3値SYNC自動切換、 BNC×1(ループスルー)、75Ω終端自動切換 SDI入力：BNC×1(HDシリアルデジタル/SDシリアルデジタル入力切替式)
ビデオ出力信号	SDアナログコンポジット：BNC×1 SDI出力：BNC×1(HDシリアルデジタル/SDシリアルデジタル出力切替式)
オーディオ入力信号	アナログ入力：XLR×4(CH1/CH2/CH3/CH4) デジタル入力(AES/EBUフォーマット)：BNC×2(CH1/CH2、CH3/CH4) SDI入力：BNC×1(HDシリアルデジタル/SDシリアルデジタル入力切替式)
オーディオ出力信号	アナログ出力：XLR×4(CH1/CH2/CH3/CH4) デジタル出力(AES/EBUフォーマット)：BNC×2(CH1/CH2、CH3/CH4) SDI出力：BNC×1(HDシリアルデジタル/SDシリアルデジタル出力切替式) モニター出力：ピンジャック×2 ヘッドフォン出力：ステレオミニジャック(3.5mm径)
その他入出力端子	タイムコード入力(BNC)×1、タイムコード出力(BNC)×1、RS-422A入出力(D-sub9ピン)、 IEEE1394デジタル入出力×1、USB2.0：HOST×1/DEVICE×1、 LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、eSATA 3Gbit port×1
外形寸法	(幅×高さ×奥行) 約301×約120×約412mm ※セット足を除く
質量	約6.6kg
記録フォーマット	AVC-Intra100/AVC-Intra50/DVCPRO HD/DVCPRO 50/DVCPRO/DV/AVCHD
記録ビデオ信号	1080/59.94i、1080/23.98p、1080/24p、1080/29.97p、1080/25p、1080/50i、 720/59.94p、720/50p、480/59.94i、576/50i
記録オーディオ信号	AVC Intra100/AVC-Intra50：48kHz/24bits、4CHと48kHz/16bits、8CHの切替 DVCPRO HD：48kHz/16bits、8CH DVCPRO 50：48kHz/16bits、4CH DVCPRO/DV：48kHz/16bits、2CH/4CH切替
記録・再生時間	AVC-Intra100、DVCPRO HD：約32分(32GB)、約64分(64GB) AVC-Intra50、DVCPRO 50：約64分(32GB)、約128分(64GB) DVCPRO/DV：約128分(32GB)、約256分(64GB)

**Ginza Sakuraya**