

Roland V-80HD

1日¥35,000(別) 料率B



製品の特長

- 1080p対応HDM入力4系統、3GSDI入力4系統
- HDMI入力4系統のうち2系統は4Kパススルー対応
- 映像出力はHDMI×3、SDI×2、USB-C、LANの合計7系統
- 高品質28チャンネル・デジタル・オーディオ・ミキサー
- IP伝送規格「SRTプロトコル」入出力に対応
- タイトル/グラフィックス生成ソフトウェア「GraphicsPresenter」対応
- PinPやキー合成、テロップなど最大5レイヤーを使った画面演出が可能
- 本体静止画を32枚記憶可能（内蔵不揮発メモリー）

BMP、JPEG、PNG（アルファ・チャンネル付）対応

主な仕様

映像入力端子	HDMI IN1~4 : HDMIタイプA×4※HDCP対応 ※マルチフォーマット対応 SDI IN1~4 : BNCタイプ×4※SMPTE424M（SMPTE 425M-AB）、292M準拠
映像出力端子	HDMI OUT1~4 : HDMIタイプA×3※HDCP対応 HDMI IN3~4 THRU:HDMIタイプA×2※HDCP対応 SDI OUT1~2 : BNCタイプ×2※SMPTE424M（SMPTE 425M-AB）、292M準拠 USB STREAM : USB Type-C（R）
音声入力端子	アナログ：AUDIO IN 1、2：コンボ・タイプ（XLR、TRS標準）、ファンタム電源（DC 48V、10mA Max） AUDIO IN 3/L、4/R：RCAピン・タイプ デジタル：USB STREAM：USB Type-C（R） Bluetooth HDMI IN 1~4：HDMIタイプA×4 SDI IN 1~4：BNCタイプ×4
音声出力端子	アナログ：AUDIO OUT1、2：XLRタイプ PHONES：ステレオ標準タイプ デジタル：USB STREAM：USB Type-C（R） HDMI OUT 1~3：HDMIタイプA×3 HDMI IN 3~4 THRU：HDMIタイプA×2 SDI OUT 1~2：BNCタイプ×2
その他の端子	USB HOST : USB Aタイプ（USBメモリー用、USBテンキーを接続してのリモート用） USB STREAM : USB Type-C（R）（パソコンやiPadを接続してのリモート用、Roland Graphics Presenter対応） Bluetooth : iPadを接続してのリモート用 CTL/EXP 1、2 : TRS標準タイプ（フットスイッチ、エクспレッション・ペダルを接続してのリモート用） TALLY/GPIO : 25ピンD-subタイプ（メス）（TALLY/GPO：16、GPI：8） RS-232 : 9ピンD-subタイプ（オス）（外部制御用）DIRECT STREAM：RJ-45、1000BASE-T（配信、SRT入出力、外部制御用）
消費電流/電力	ACアダプター/2.1A/51W
本体寸法/質量	396（幅）×254（奥行）×103（高さ）mm / 3.5kg（ACアダプターを除く）

※上記仕様は一部抜粋になります。詳細はメーカーサイトをご確認ください。

Ginza Sakuraya