

ライブ配信ユニット

LiveU Solo Plus (4回線付)

1日¥40,000(別) 料率B



製品の特長

- LiveU Solo Plusは接続されたカメラの映像・音声をリアルタイムに動画投稿SNSへ配信
- 4本のLTE/4G等の携帯回線とWi-Fi、LANを任意に組み合わせ広帯域を確保するボンディング技術により屋内外のいずれでも最大1080Pのフルハイビジョン高画質の安定したライブ配信を実現
- RTMPと呼ばれるストリーミングプロトコルに対応しているサイトであればライブ配信が可能
- キャリアはdocomo2回線、au1回線、SoftBank1回線を装備

主な仕様

主な対応 CDN事業者等	Youtube、Facebook、Twitter、JStream、Akamai、WOWZA、Brighcove、Limelight、 General RTMP
解像度	1080p 24,25,30,50,60/1080i 50,60/720p 25,30,50,60/NTSC,PAL/信号自動認識
インターフェース	HD/SD-SDI、HDMI Ver.1.4
エンコード 伝送方式	ビデオエンコーダ：H.264 AVC high ghprofile オーディオエンコーダ：AAC-LC トランスポートプロトコル：RTMP
通信インター フェース	最大回線数：合計4回線 USBスロット×2 有線LANスロット×1 内蔵Wi-Fiアンテナ×1 (IEEE.802.11 b/g/n) ※現在使用不可
出力方式	インターネットストリーミング
電源/バッテリー	電源：AC100～240V/内蔵バッテリー：約2時間
リモートコントロール	Webブラウザベースのリモートコントロール
エラー耐性と画質	独自技術「LRT™」(LiveU Reliable Transport) プロトコル対応 ・Forward Error Correction(FEC)による自動リカバリ機能 ・Adaptive Bit Rate(ABR)による画質最適化機能
入力端子等	RJ-45 Ethenet
外形寸法	95mm × 132mm × 43mm (W × H × D) ※本体のみ
質量	518g (内臓バッテリー、モデムを含む)
付属品	専用ポーチ、ACアダプタACケーブル、FS040U (モデム) 2個、 VM1429 Vマウントバッテリーアダプタ、マニュアル

Ginza Sakuraya