

4K対応サイネージプレーヤー

Bright Sign BS/XT1144

1日¥12,000(別) 料率B



製品特徴

- 4K60pデュアルデコードの再生エンジン
- 同期再生、ネットワーク配信に対応
- PoE+に対応
- HDMI入力(HDCP1.4準拠)、GPIO、シリアル、USBデバイスとの接続に対応

主な仕様

フロントパネル	<ul style="list-style-type: none"> ・ Micro SD ・ HDMI出力端子 ・ HDMI入力端子 ・ USB端子 (Type C) ・ SVCボタン ・ リセットボタン ・ イーサネット端子 	バックパネル	<ul style="list-style-type: none"> ・ オーディオ端子 ・ USB端子 (Type C) ・ IR端子 ・ シリアル端子 ・ GPIO端子 ・ 電源入力コネクタ
アンダーパネル	<ul style="list-style-type: none"> 内蔵SSDスロット (m.2 SSD) ・ Mini PCIe key type : M ・ SSD memory cell type : SLC,MLC or TLC ・ SSD interface type : NVMe ・ SSD from factor : 2242 or 2280 		
対応フォーマット	<p><ビデオ></p> <p>最大解像度 : 3,840×2,160×60p,4,096×2,160×60p</p> <p>対応ビデオコーデック 4K Video : H.264,H.265,VP9</p> <p>対応ビデオコンテナ 4K : .ts,mov,mp4,mkv</p> <p>対応ビデオコーデック Full HD : H.265,H.264(MPEG4,Pert10),MPEG-2,MPEG-1</p> <p>対応ビデオコンテナ Full HD : .ts,mpg,.vob,mov,mp4,m2ts</p> <p>最大ビットレート : 70~80Mbps (CBR)</p> <p><静止画></p> <p>BMP/JPEG/PNG</p> <p><オーディオ></p> <p>MP2、MP3、AAC、FLAC、OGG、WAV (AC3パススルー)</p>		
IP Streaming デコード	SRT, HLS, UDP/RTP/RTSP, HTTP including SHOTcast		
その他メディア フォーマット	HTML5		
ネットワーク配信	対応		
電源	12V/3.0A		
本体寸法	幅179.9mm×奥行204.2mm×高さ21.9mm		
重量	570g		
付属	SDXC microSDカード64GB、ACアダプター、AC取り替えプラグ、microSDスロットカバー、microスロットカバー固定用ネジ、DVD-ROM (User'sGuide収録)		

Ginza Sakuraya