Panasonic PT-DZ8700

1日¥400,000(別) 料率B



主な仕様

※写真の投写レンズは付属しておりません。

投映方式	DLP®チップ3枚 DLP®方式						
パネル解像度	WUXGA(1,920 × 1,200)						
輝度	10,600lm[ランプ2灯、ハイモード時]						
コントラスト比	10,000:1						
アスペクト比	16:10						
光源	355W UHMランプ×2灯						
	SDI入力端子(BNC)1系統、HDMI入力端子(HDMI 19P)1系統、						
入力	DVI-D入力端子(DVI-D24P)1系統、RGB1入力端子(BNC×5)1系統、						
	RGB2入力端子(D-sub 15P メス型)1系統、ビデオ入力端子(BNC)1系統、						
	Sビデオ入力端子(Mini DIN 4P)1系統						
電源	AC100V 50Hz/60Hz						
消費電力	990W[1,030VA]						
本体寸法	横幅530mm 高さ200mm(脚最小時) 奥行548.5mm(レンズ含まず)						
本体重量	約24kg(レンズ含まず)						
付属品	電源コード、2芯3芯変換、リモコン、取扱説明書						

投写距離表 (16:9) 単位:m

	サイズ	120	147	165	183	193	220	250	275	330
型番	ET-D75LE5	1.81	2.23	2.53	2.80	2.97	3.39	3.86	4.26	5.13
	ET-D75LE6	2.42~2.90	2.98~3.57	3.37~4.03	3.73~4.46	3.94~4.71	4.49~5.38	5.11~6.12	5.63~6.74	6.77~8.11
	ET-D75LE1	3.60~4.82	4.43~5.92	5.00~6.67	5.54~7.40	5.84~7.80	6.67~8.92	7.59~10.15	8.36~11.17	10.05~13.43
	ET-D75LE2	4.86~7.29	5.97~8.96	6.72~10.10	7.46~11.18	7.86~11.80	9.98~13.46	10.22~15.31	11.25~16.86	13.51~20.25
	ET-D75LE3	7.31~12.25	8.97~15.03	10.11~16.92	11.19~18.74	11.81~19.77	13.47~22.56	15.32~25.65	16.87~28.23	20.26~33.90
	ET-D75LE4	12.25~19.56	15.04~23.99	16.93~27.00	18.75~29.89	19.77~31.52	22.56~35.95	25.65~40.87	28.23~44.97	33.90~53.98
	ET-D75LE8	19.29~36.50	23.72~44.79	26.72~50.43	29.62~55.85	31.24~58.90	35.69~67.22	40.61~76.44	44.71~84.12	53.73~101.01

Ginza Sakuraya