

高輝度DLPプロジェクター

# CHRISTIE Roadster HD10K-M

1日¥450,000(別) 料率B



※写真の投写レンズは付属していません。

## 主な仕様

投映方式	DLP® (Digital Light Processing)方式
パネル解像度	Full HD (1,920×1,080ピクセル)
輝度	11,000Centerルーメン(2灯時)/5,500Centerルーメン(1灯時)
コントラスト比	最大10,000 : 1
アスペクト比	16 : 9
光源	350W P-VIP® Osram (高圧水銀ランプ 2個搭載)
入力	アナログ (5 BNC)、デュアルリンク DVI (DVI-I、15-pin VGA)、デュアル3G SD/HD-SDI (BNC Input x2, Output x2)、ツインHDMI (HDMI Input x2, Output x2)、ビデオデコーダー (BNC x1、S-Video x2、BNC x3 [YPbPr or RGB or コンポジットx3])、DMX512 インターフェース (5-pin XLR connectors)
電源	AC110-240V 50Hz/60Hz
消費電力	最大1,320W (4508 BTU/時)
本体寸法	横幅約500mm×高さ約259mm×奥行約561mm
本体重量	約25kg
付属品	電源ケーブル、リモコン、ミニキャノン、スモークフィルター、6角、M6 (2本)、ユーザーマニュアル、スタートアップマニュアル、CD-ROM

## 投写距離表 (16 : 9)

単位 : m

サイズ	120	147	165	183	193	220	250	275	330	
型番	ILS 0.67HD	1.96	2.35	2.63	2.89	3.04	3.44	3.88	4.26	5.08
	ILS 1.1HD	3.13	3.77	4.23	4.65	4.90	5.57	6.28	6.91	8.25
	ILS 1.16-1.49HD	3.28~4.16	3.97~5.04	4.45~5.66	4.89~6.23	5.15~6.57	5.86~7.47	6.61~8.44	7.27~9.29	8.69~11.11
	ILS 1.4-1.8HD	3.83~4.90	4.66~5.96	5.23~6.71	5.78~7.40	6.09~7.81	6.94~8.89	7.85~10.06	8.65~11.09	10.35~13.29
	ILS 1.8-2.6HD	4.90~7.00	5.96~8.53	6.71~9.61	7.40~10.61	7.81~11.19	8.90~12.77	10.07~14.46	11.09~15.94	13.29~19.11
	ILS 2.6-4.1HD	7.32~11.30	8.86~13.72	9.93~15.41	10.94~17.00	11.51~17.91	13.09~20.40	14.78~23.07	16.27~25.40	19.44~30.40
	ILS 4.1-6.9HD	11.34~18.78	13.76~22.86	15.45~25.69	17.04~28.38	17.95~29.90	20.44~34.10	23.11~38.59	25.44~42.52	30.45~50.94
	ILS 6.9-10.4HD	18.96~28.26	23.03~34.40	25.86~38.66	28.55~42.72	30.07~45.01	34.28~51.35	38.76~58.11	42.70~64.04	51.11~76.72

**Ginza Sakuraya**