

1チップDLP方式プロジェクター

Panasonic PT-DZ870K

1日¥180,000(別) 料率B



主な仕様

投映方式	DLP®チップ1枚 DLP®方式
パネル解像度	WUXGA (1,920×1,200)
輝度	8,500lm (ランプ2灯使用時・ノーマルモード時)
コントラスト比	10,000 : 1
アスペクト比	16 : 10
光源	420W UHMランプ×2灯
入力	3G/HD/SD-SDI入力端子(BNC)1系統、HDMI入力端(HDMI 19P) 1系統、 DVI-D(DVI-D24P)入力端子 1系統、RGB1入力端子(BNCx5)、 RGB2入力端子(D-sub15P・メス型)1系統、ビデオ入力端子(BNC)1系統
電源	AC100V 50Hz/60Hz
消費電力	1050W[1080VA] (スタンバイモード：エコ時0.2W、スタンバイモード：ノーマル時3W)
本体寸法	横幅約498mm×高さ約200mm (脚最小時) ×奥行約556mm (標準レンズを含む)
本体重量	約18.3kg (標準レンズを含む)
付属品	標準レンズ、電源コード、リモコン、取扱説明書、CD-ROM

投写距離表 (16 : 9)

単位 : m

サイズ		120	147	165	183	193	220	250	275	330
型番	ET-DLE030	1.03	1.26	1.39	1.56	1.62	1.87	2.12	2.33	2.79
	ET-DLE085	2.1~2.61	2.59~3.22	2.92~3.62	3.23~4.02	3.41~4.23	3.9~4.84	4.43~5.5	4.88~6.06	5.87~7.28
	標準	4.6~6.34	5.64~7.76	6.36~8.74	7.04~9.68	7.43~10.21	8.48~11.87	9.65~13.51	10.62~14.86	12.76~17.85
	ET-DLE100	3.61~4.88	4.44~5.99	4.98~6.73	5.54~7.47	5.84~7.88	6.66~8.99	7.58~10.23	8.34~11.25	10.02~13.52
	ET-DLE200	6.61~10.84	8.11~13.3	9.10~14.94	10.11~16.58	10.66~17.48	12.17~19.94	13.83~22.67	15.22~24.95	18.28~29.95
	ET-DLE300	9.48~12.41	11.64~15.23	13.07~17.10	14.52~18.98	15.31~20.02	17.47~22.84	19.87~25.97	21.87~28.58	26.26~34.31
	ET-DLE410	12.59~23.66	15.46~29.01	17.37~32.58	19.28~36.15	20.34~38.13	23.2~43.49	26.39~49.44	29.04~54.4	34.88~65.3

Ginza Sakuraya