

3チップDLPプロジェクター

Panasonic PT-DZ10K

1日¥400,000(別) 料率B



※写真の投写レンズは付属していません。

主な仕様

投映方式	DLP®チップ3枚 DLP®方式
パネル解像度	WUXGA (1,920×1,200)
輝度	10,600lm[ランプ：2灯使用・ノーマルモード時]
コントラスト比	10,000：1 (全白/全黒) [ダイナミックアイリス：3モード時]
アスペクト比	16：10
光源	UHMランプ
入力	3G/HD/SD-SDI入力端子(BNC)1系統、HDMI入力端子(HDMI 19P)1系統、 DVI-D入力端子 (DVI-D24P)1系統、RGB1入力端子(BNCx5)1系統、 RGB2入力端子(D-sub15P・メス型)1系統、ビデオ入力端子(BNC)1系統
電源	AC100V 50Hz/60Hz
消費電力	945W[1030VA] (スタンバイ：エコモード時0.2W、スタンバイ：ノーマルモード時6W)
本体寸法	横幅約530mm×高さ約200mm (脚最小時) ×奥行約548.5mm
本体重量	約24kg
付属品	電源コード、リモコン、取扱説明書 (基本編・詳細編) CD-ROM M4ネジ (1本)

投写距離表 (16：9)

単位：m

サイズ		120	147	165	183	193	220	250	275	330
型番	ET-D75LE5	1.82	2.24	2.53	2.81	2.97	3.41	3.87	4.28	5.15
	ET-D75LE6	2.43~2.91	2.98~3.57	3.37~4.03	3.73~4.46	3.94~4.71	4.51~5.39	5.11~6.12	5.65~6.76	6.79~8.12
	ET-D75LE1	3.61~4.82	4.43~5.92	5.00~6.67	5.54~7.04	5.84~7.80	6.69~8.93	7.59~10.14	8.38~11.19	10.07~13.45
	ET-D75LE2	4.87~7.31	5.96~8.96	6.72~10.10	7.45~11.19	7.86~11.80	8.99~13.50	10.20~15.32	11.26~16.91	13.53~20.31
	ET-D75LE3	7.32~12.27	8.97~15.02	10.11~16.92	11.20~18.74	11.81~19.77	13.51~22.61	15.32~25.63	16.91~28.29	20.31~33.97
	ET-D75LE4	12.27~19.60	15.02~23.97	16.93~27.00	18.75~29.89	19.77~31.52	22.61~36.04	25.64~40.85	28.29~45.07	33.98~54.11
	ET-D75LE8	19.32~26.56	23.69~44.74	26.72~50.43	29.61~55.84	31.24~58.90	35.76~67.36	40.57~76.38	44.79~84.29	53.83~101.22

Ginza Sakuraya