

SDカードレコーダー

Blackmagicdesign Hyper Deck Studio Mini

1日¥5,000(別) 料率B



製品の特徴

- ポータブルな放送品質デッキ
- ProResを広く入手可能なSDカードに収録
- 6G-SDIで2160p30までのあらゆるフォーマットで収録
- デュアルカードスロットでノンストップ収録が可能

主な仕様

メディア	SDカードスロット x 2 (SD/HD/Ultra HD収録)
メディアフォーマット	ExFAT (Windows/Mac) またはHFS+ (Mac)にフォーマット可能
入力端子	SDIビデオ入力×1：16チャンネルエンベデッド (SD/HD、QuickTimeファイル) リファレンス入力：3値シンクまたはブラックバースト
出力端子	SDIビデオ出力×2：16チャンネルエンベデッド (SD/HD、QuickTimeファイル) HDMIビデオ出力 (Type A) ×1：8チャンネルエンベデッド (SD/HD/UHD、QuickTimeファイル) リファレンスジェネレーター：3値シンクまたはブラックバースト
その他端子	Remote(RS-422) In：D-sub9ピン、Ethernet PoE+、USB-C (ソフトウェア用USB2.0)
外形寸法	(幅×高さ×奥行) 約140×約44×約170mm
質量	約581g
フォーマット	SDビデオ：525i59.94 NTSC、625i50PAL HDビデオ：720p50、720p59.94、720p60、1080p23.98、1080p24、1080p25、1080p29.97、 1080p30、1080p50、1080p59.94、1080p60 1080PsF23.98、1080PsF24、1080PsF25、1080PsF29.97、1080PsF30 1080i50、1080i59.94、1080i60 Ultra HDビデオ：2160p23.98、2160p24、2160p25、2160p29.97、2160p30
対応コーデック	ProRes 422 HQ QuickTime、ProRes 422 QuickTime、ProRes 422 LT QuickTime、 ProRes 422 Proxy QuickTime、 DNxHD 220x QT、DNxHD 220x MXF、DNxHD 145 QT、DNxHD 145 MXF、DNxHD 45 QT、 DNxHD MXF、DNxHR HQX QT、DNxHR HQX MXF、DNxHR SQ QT、DNxHR SQ MXF、 DNxHR LB QT、DNxHR LB MXF、 H.264 High、H.264 Medium、H.264 Low
録画時間 (1080p59.94)	ProRes 422 HQ QuickTime…約19分 (64GB)、ProRes 422 QuickTime…約28分 (64GB) ProRes 422 LT QuickTime…約40分 (64GB)、ProRes 422 Proxy QuickTime…約90分 (64GB) H.264 High…約120分 (64GB)、H.264 Medium…約188分 (64GB) H.264 Low…約423分 (64GB)

※収録時間は目安です。

Ginza Sakuraya