

液晶プロジェクター

EPSON EB-485W

1日¥30,000(別) 料率B



※写真の天吊金具は付属していません。

主な仕様

| | |
|---------|--|
| 投射方式 | 3LCD (三原色液晶シャッタ式投射方式) |
| パネル解像度 | WXGA (1,280×800) |
| 輝度 | 3,100lm |
| コントラスト比 | 3,000 : 1 (オートアイリス使用時) |
| アスペクト比 | 16 : 10 |
| 光源 | 215W UHE |
| 入力 | <RGB> アナログ : UXGA、SXGA+、SXGA、WXGA+、WXGA (リアル対応)、XGA、SVGA、VGA デジタル : UXGA、SXGA+、SXGA、WXGA+、WXGA (リアル対応)、XGA、SVGA、VGA <ビデオ> NTSC/PAL/SECAM、D4/DVDコンポーネント |
| 入力 | ミニD-sub15pin×2、RCA、S端子、HDMI |
| 電源 | AC100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz |
| 消費電力 | ノーマル : 313W |
| 本体寸法 | W367mm×H143mm×D375mm |
| 本体重量 | 約5.2kg |
| 付属品 | ACケーブル、リモコン、取扱説明書(CD-ROM)/セットアップガイド、ソフトウェアCD-ROM |

投写距離表 (16 : 10)

単位 : m

| サイズ | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|-------------|-----------|-----------|------|------|-----|
| 型番 標準レンズ | 0.35~0.48 | 0.41~0.56 | 0.47 | 0.53 | 0.6 |

Ginza Sakuraya