

液晶プロジェクター

EPSON EB-PU2213B

1日¥250,000(別) 料率 B



主な仕様

※写真の投写レンズは付属していません。

投映方式	三原色液晶シャッター式
解像度	2,304,000ピクセル WUXGA (横1920×縦1200ドット) ×3
スクリーン解像度	4K
明るさ	光源モードがノーマルの場合：13,000lm 光源モードが静音またはロングの場合：9,100lm
コントラスト比	2,500,000：1を超える (ダイナミックコントラスト オン時)
アスペクト比	16：10
光源	レーザーダイオード
映像入力	ミニD-sub15pin×1、HDMI×1、DVI-D24pin×1、HDBaseT×1、SDI×1、USB (Type-A) ×1
電源	100-240VAC±10% 50/60Hz 8.9-4.0A
定格消費電力	光源モードがノーマルまたはカスタムの場合：886W 光源モードが静音またはロングの場合：646W
騒音値	ノーマル：34dB 静音：29dB
本体寸法	W586×H185×D492mm (突起部含まず)
本体重量	約23.7kg (レンズ含まず)
付属品	外付けカメラ (ELPEC01)、電源コード (3m/100V用)、リモコン、ケーブルカバー、取扱説明書

投写距離表 (アスペクト比 16：9)

単位：m

サイズ (インチ)	100	120	147	165	183	193	220	248	275	330
ELPLX02S (0.35)	0.76	0.92	1.14	1.28	1.42	1.5	1.72	1.94	2.15	2.59
ELPLU03S (0.48~0.57)	1.04~1.26	1.26~1.52	1.55~1.87	1.74~2.10	1.93~2.33	2.04~2.46	2.33~2.81	2.63~3.17	2.92~3.52	3.52~4.23
ELPLU03 (0.48~0.57)	1.04~1.26	1.26~1.52	1.55~1.87	1.74~2.10	1.93~2.33	2.04~2.46	2.33~2.81	2.63~3.17	2.92~3.52	3.52~4.23
ELPLW05 (0.77~1.07)	1.67~2.35	2.02~2.84	2.49~3.49	2.81~3.49	3.16~4.41	3.30~4.60	3.77~5.25	4.26~5.93	4.73~6.58	5.70~7.91
ELPLM10 (2.42~3.71)	5.34~8.19	6.43~9.85	11.56~17.63	8.90~13.60	9.88~15.10	10.43~15.93	11.91~18.18	13.44~20.51	14.92~22.76	17.93~27.33
ELPLM11 (3.54~5.41)	7.78~11.92	9.39~14.35	17.20~24.16	13.00~19.82	14.44~22.01	15.25~23.23	17.41~26.51	19.66~29.91	21.83~33.20	26.24~39.89
ELPLL08 (5.27~7.41)	11.60~16.33	13.98~19.67	17.20~24.16	19.34~27.16	21.49~30.16	22.68~31.83	25.90~36.32	29.23~40.99	32.45~45.49	39.01~54.65

※投写距離は目安です。

Ginza Sakuraya