

液晶プロジェクター

EPSON EB-PU2220S

1日¥400,000(別) 料率 B



製品の特長

- 20,000lmの明るさを驚愕のサイズ、環境重視で実現
- 20,000lmモデルが200・100V両方の電源に対応
- 4Kエンハンスメントテクノロジーで、高精細な4K相当の高画質を実現
- IPX5認証の防塵性能、フィルターレスなどによる高メンテナンス性を実現

※写真の投写レンズは付属していません。

主な仕様

投映方式	三原色液晶シャッター式
解像度	2,304,000ピクセル WUXGA (横1920×縦1200ドット) ×3
スクリーン解像度	4K
明るさ	200V電源使用時：20,000lm (MAX) / 100V電源使用時：19,000lm (MAX)
コントラスト比	2,500,000：1を超える (ダイナミックコントラスト オン時)
アスペクト比	16：10
光源	レーザーダイオード
映像入力	ミニD-sub15pin×1、HDMI×1、DVI-D 24pin×1、HDBaseT×1、SDI (3G) ×1
電源	200-240VAC 50/60Hz 6.6A / 100-120VAC 50/60Hz 12.0A
定格消費電力	200V電源使用時：1301W (MAX) / 100V電源使用時：1195W (MAX)
騒音値	ノーマル：45dB 静音：37dB
本体寸法	W586×H185×D492mm (突起部含まず)
本体重量	約24.4kg (レンズ含まず)
付属品	外付けカメラ (ELPEC01)、リモコン、100V専用電源コード (3m)、200V専用電源コード (3m)、D型変換ケーブル、D→C型変換ケーブル

投写距離表 (アスペクト比 16：9)

単位：m

サイズ (インチ)	100	120	147	165	183	193	220	248	275	330
ELPLX02S (0.35)	0.76	0.92	1.14	1.28	1.42	1.5	1.72	1.94	2.15	2.59
ELPLU03S (0.48~0.57)	1.04~1.26	1.26~1.52	1.55~1.87	1.74~2.10	1.93~2.33	2.04~2.46	2.33~2.81	2.63~3.17	2.92~3.52	3.52~4.23
ELPLM10 (2.42~3.71)	5.34~8.19	6.43~9.85	11.56~17.63	8.90~13.60	9.88~15.10	10.43~15.93	11.91~18.18	13.44~20.51	14.92~22.76	17.93~27.33
ELPLM11 (3.54~5.41)	7.78~11.92	9.39~14.35	17.20~24.16	13.00~19.82	14.44~22.01	15.25~23.23	17.41~26.51	19.66~29.91	21.83~33.20	26.24~39.89
ELPLL08 (5.27~7.41)	11.60~16.33	13.98~19.67	17.20~24.16	19.34~27.16	21.49~30.16	22.68~31.83	25.90~36.32	29.23~40.99	32.45~45.49	39.01~54.65

※投写距離は目安です。

Ginza Sakuraya